

AL CIRCLE

Kruhová závěsná svítidla s výškou 16 mm
Circular pendant luminaires with a height of 16 mm
Runde Pendelleuchten mit einer Höhe von 16 mm



230 V 50 Hz	IP40	t _a 25 °C	EVG	EVG DIMM	TW	CE	EN 21	RAL 9003	standard	RAL 9006	na přání on request	
----------------	------	----------------------	-----	----------	----	----	-------	----------	----------	----------	------------------------	--



Kruhová závěsná svítidla, která jsou vyrobena z eloxového profilu s výškou 16 mm. Vyrábíme ve variantách přímo, nebo přímo/nepřímo.

Při výrobě používáme kvalitní LED komponenty od renomovaných výrobců, jako jsou OSRAM, Samsung a Helvar.

Barevné provedení: standardní odstín bílá RAL 9003 (jiné na dotaz).

Všechna svítidla je možno vyrobit ve stmívatelném provedení.

Circular pendant luminaires that are made of anodized profile with a height of 16 mm.

We produce in direct or direct / indirect.

We use high-quality LED components from reputable manufacturers such as OSRAM, Samsung and Helvar.

Color: standard white RAL 9003 (other on request).

All luminaires can be made in dimmable design.

Runde Pendelleuchten, die bestehen aus eloxiertem Profil mit einer Höhe von 16 mm.

Wir produzieren in direkt oder direkt / indirekt.

Wir verwenden hochwertige LED-Komponenten namhafter Hersteller wie OSRAM, Samsung und Helvar.

Farbe: Standardweiß RAL 9003 (andere auf Anfrage).

Alle Leuchten können in dimmbarem Design hergestellt werden.

Mikro-C		Mikro Komfort = Mikroprisma + matný optický difuzor, homogenní svit bez viditelných bodů od LED Mikro Komfort = Mikroprisma + Matt diffuser, homogeneous glow without visible LED points Mikro Komfort = Mikroprisma + Matt diffuser, der homogene Schein ohne sichtbaren Punkten von LED
Opal		Standardní opalový difuzor Standard Opal diffuser Standard opaler Diffusor

CRI	CRI > 80	ZCLED3G...840/
	CRI > 90	ZCLED3G...940/

Doba životnosti LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50	Lifetime LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50
Typ zdroje: LED MacAdam 3 step	Source type: LED MacAdam 3 step
Doba životnosti driveru 100.000 h @ t _c < 65 °C	Lifetime of driver 100.000 h @ t _c < 65 °C
Teplota chromatičnosti (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500	CCT (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500
Index podání barev: 80-89, 90-100	CRI: 80-89, 90-100
NZ - nouzové osvětlení: +NZ	NZ - emergency lighting: +NZ
Stmívání možno DALI nebo 1-10V : +DimDALI nebo +Dim1-10V	Dimming available DALI or 1-10V: +DimDALI or +Dim1-10V
Napájecí napětí 198..264 AC/ 176..280 DC	Voltage range 198..264 AC/ 176..280 DC

